CÃ i Ä‘áº·t FTP Server Ä‘Æ¡n giáº£n trÃªn CentOS vá»›i ProFTPD

Authored by: ***Ä•áº·ng VÄƒn KiÃªn*** *[info@vinastar.net]*
Saved From: https://doc.vinastar.net/article.php?id=18

Thông thÆ°á»•ng khi cáº§n káº¿t ná»‘i mình sá»- dá»¥ng luôn sFTP, tuy Ä‘áº·c Ä‘iá»ƒm giao thá»©c này ráº¥t báº£o máº-t nhÆ°ng tá»‘c Ä‘á»™ transfer thÆ°á»•ng cháº-m hÆ¡n so vá»›i giao thá»©c FTP truyá»•n thá»‘ng.

Náº¿u báº¡n coi trá»•ng váº¥n Ä‘á»• tá»‘c Ä‘á»™ truyá»•n táº£i, hãy sá»- dá»¥ng **ProFTPD** Ä‘á»ƒ táº¡o FTP Server.



Cài Ä‘áº·t FTP Server vá»›i ProFTPD

Ä•áº§u tiên báº¡n cáº§n cài Ä‘áº·t EPEL repository Ä‘á»ƒ có thá»ƒ cài Ä‘áº·t ProFTPD dùng lá»‡nh yum.

Tiáº¿p theo cài Ä‘áº·t ProFTPD

```
yum install proftpd
```

Cáº¥u hình ProFTPD

Cáº¥u hình máº·c Ä‘á»‹nh cá»§a ProFTPD Ä‘ã dùng Ä‘Æ°á»£c rá»“i, náº¿u muá»‘n chá»‰nh sá»-a thêm báº¡n hãy edit file `/etc/proftpd.conf`

Tiáº¿p theo, thêm `/bin/false` vào cuá»‘i file `/etc/shells` vá»›i lá»‡nh sau:

```
echo "/bin/false" >> /etc/shells
```

Ná»™i dung file sau Ä‘ó sáº½ tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° sau:

```
/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/bin/tcsh
/bin/csh
/bin/false
```

Tạo FTP user

BÆ°á»›c tiếp theo chúng ta sẽ tạo user Ä‘á»ƒ kết nối FTP (nhá»› thay domain.com bằng Ä‘Æ°á»•ng dẫn site cá»§a bạn)

```
useradd userftp -p 'mypass' -d /home/domain.com/ -s /bin/false
passwd userftp
```

Khá»Ÿi Ä‘á»™ng FTP Server

```
service proftpd start
```

Tá»± Ä‘á»™ng cháº¡y ProFTPD khi boot VPS

```
sudo chkconfig --levels 235 proftpd on
```

Vậy-y là xong rá»“i Ä‘áº¥y, giá»• bạn có thể kết nối FTP Ä‘ến server sá» dá»¥ng account Ä‘ã tạo á»Ÿ trên. Trong trÆ°á»•ng hợp không login Ä‘Æ°á»£c vào bạn hãy thá» chạy lại lệnh `passwd userftp`

PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script