Thay Ä‘á»•i hostname trong Linux

Authored by: ***Ä•áº·ng VÄƒn KiÃªn*** *[info@vinastar.net]*
Saved From: *https://doc.vinastar.net/article.php?id=8*

Má»™t sá»‘ pháº§n má»•m yêu cáºu server pháºi Ä‘Æ°á»£c thiáº¿t láº-p chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Ä•ây cÅ©ng là váº¥n Ä‘á»• thÆ°á»•ng xuyên gáº·p pháºi trong khi làm viá»‡c vá»›i CentOS.

Thá»±c hiá»‡n trên CentOS

Kiá»ƒm tra hostname hiá»‡n táº¡i

```
hostname
```

Ä•á»•i sang hostname má»›i là vinastar.net

```
echo "HOSTNAME=vinastar.net" >> /etc/sysconfig/network
```

```
hostname "vinastar.net"
```

Thay Ä‘á»•i trong file /etc/hosts

```
sudo nano /etc/hosts
```

Thay Ä‘á»•i thông tin IP và hostname

```
111.222.333.444 vinastar.net localhost
```

Khá»Ÿi Ä‘á»™ng láº¡i server

```
reboot
```

Thá»±c hiá»‡n trên Ubuntu

Các lá»‡nh Ä‘á»•i tên:

```
echo "vinastar.net" > /etc/hostname
```

```
hostname -F /etc/hostname
```

Thay Ä‘á»•i trong file /etc/hosts

```
sudo nano /etc/hosts
```

Thay Ä‘á»•i thông tin IP và hostname

```
111.222.333.444 vinastar.net vinastar
```


PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script