CÃ i Ä‘áº·t vÃ báº£o máºt phpMyAdmin trÃªn CentOS

Authored by: ***Ä•áº·ng VÄƒn KiÃªn*** *[info@vinastar.net]*
Saved From: https://doc.vinastar.net/article.php?id=9

TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° bài hÆ°á»›ng dáº«n cài Ä‘áº·t trên Ubuntu, trong bài này mình cÅ©ng sáº½ hÆ°á»›ng dáº«n má»•i ngÆ°á»•i 2 cách Ä‘á»ƒ cài Ä‘áº·t phpMyAdmin trên CentOS.

I. Cài Ä‘áº·t phpMyAdmin package

TrÆ°á»›c khi tiáº¿n hành cài Ä‘áº·t phpMyAdmin báº¡n cáº§n cài Ä‘áº·t trÆ°á»›c LAMP hoáº·c LEMP server trên CentOS.

1. Thêm EPEL repo

phpMyAdmin không có sáºµn trong repo máº·c Ä‘á»‹nh cá»§a CentOS nên muá»‘n cài báº¡n pháº£i sá» dá»¥ng Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.

Cài Ä‘áº·t

```
yum install epel-release
```

Check láº¡i repo báº±ng cách

```
yum repolist
```

```
. . .
repo id         repo name                                     status
base            CentOS-6 - Base                               6381
epel            Extra Packages for Enterprise Linux 6 - x86_64  9788
extras          CentOS-6 - Extras                               13
updates         CentOS-6 - Updates                            1336
repolist: 17518
```

Báº¡n sáº½ tháº¥y EPEL có trong list repo.

2. Cài Ä‘áº·t phpMyAdmin

```
yum install phpmyadmin
```

3. Cáº¥u hình phpMyAdmin

```
nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
```

Ä•á»ƒ có thá»ƒ truy cáºp Ä‘Æ°á»£c vào phpMyAdmin báº¡n cần thay Ä‘á»•i thông tin IP tá»« 127.0.0.1 sang All.

Báº¡n cÅ©ng có thá»ƒ giá»›i háº¡n truy cáºp báº±ng cách sá» dá»¥ng IP cá»§a báº¡n. Tuy nhiên, do Ä‘áº·c

Ä‘iá»ƒm máº¡ng ADSL VN thÆ°á»•ng xuyên thay Ä‘á»•i IP nên báº¡n không nên dùng IP cá nhân.

Có 4 chá»— báº¡n cáº§n thay Ä‘á»•i IP

```
. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .
```

LÆ°u và khá»Ÿi Ä‘á»™ng láº¡i server

```
service httpd restart
```

Check káº¿t quáº£ báº±ng cách truy cáº-p vào http://<youraddress>/phpmyadmin rá»“i Ä‘Äƒng nháº-p sá»-dá»¥ng account root mysql.

II. Cài Ä‘áº·t phpMyAdmin script

Vá»›i các bÆ°á»›c trên các báº¡n Ä‘ã có thá»ƒ cài xong phpMyAdmin Ä‘Æ°á»£c rá»“i. Tuy nhiên, có má»™t sá»‘ lí do nên mình khuyên các báº¡n nên sá»- dá»¥ng script phpMyadmin mà thôi:

1. Chá»‰ khi nào cháº¡y má»›i dùng Ä‘áº¿n bá»™ nhá»› -> tiáº¿t kiá»‡m tài nguyên server
2. Có thá»ƒ tùy biáº¿n Ä‘Æ°á»•ng dáº«n phpmyadmin -> báº£o máº-t hÆ¡n

Ä•áº§u tiên báº¡n cáº§n chá»•n phiên báº£n muá»‘n cài trong trang chá»§ phpMyAdmin

Copy Ä‘Æ°á»•ng dáº«n trá»±c tiáº¿p vá»›i file extension là .zip, ví dá»¥ báº£n 4.4.14 là https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.zip

Vào thÆ° má»¥c www chá»©a ná»™i dung website, cháº¡y lá»‡nh sau

```
wget
```

```
https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.zip
```

Giáº£i nén

```
unzip phpMyAdmin-*.zip
```

Xong báº¡n sáº½ có folder `phpMyAdmin-4.4.14-english`, Ä‘á»ƒ sá»- dá»¥ng báº¡n truy cáº-p vào link http://<youraddress>/phpMyAdmin-4.4.14-english. Táº¥t nhiên báº¡n có thá»ƒ Ä‘á»•i tên thành báº¥t cá»© cái nào báº¡n muá»‘n Ä‘á»ƒ sá»- dá»¥ng và báº£o máº-t hÆ¡n.